



Gjøco Våtrumslim är ett vattenbaserat lim till vinyl, PVC och glasfiberväv i våtrum. Kan användas på de flesta underlag som t.ex. spånplattor, trä, betong och gips.

FYSIKALISKA DATA

Typ	PVA-dispersion
Färg:	Vit
Glans:	-
Flampunkt:	-
Egenvikt kg/l:	Ca 1,04
Torrhalt:	

BRUKSDATA

Rekommenderad förbruk:	Ca 4 m ² / liter, beroende på underlag
Appliceringsmetod:	Spackel, pensel eller luddfri roller
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten.
Damm torr (v/23°C, 50% R.H.)	-
Brukstorr (v/23°C, 50% R.H.)	-
Övermålbär	-
Min. påföringstemperatur °C	15

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Målade eller vinylbelagda ytor måste slipas och /eller tvättas med Gjøco Interiörrengöring. Ojämnheter och sprickor spacklas före påföring. Starkt sugande underlag bör primas med Gjøco Våtrumslim förtunnat med 3 delar vatten.

Påföring

Temperaturen bör inte vara under 15°C vid påföring. På vinyltapet bör limmet torka i 10-15 minuter innan tapeten påföres. Limma direkt på väggen vid påföring av tunga material. Vid lätta material (vinyl) ska limmet påföras på tapeten. Låt limmet torka några minuter före påföring av tapeten.

Övrig information

Torkat lim kan tas bort mekanisk eller med rödsprit. Järn korroderar i kontakt med limmet. Förvaras torrt och frostfritt.

Säkerhet

Se eget varuinformationsblad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS