

Gjoco Metallgrunning er en spesielemulsjon primer med rusthindrende egenskaper med god vedheft til de fleste typer metallunderlag som jern, stål, sink, bølgeblekk, galvanisert stål og aluminium. Overmales med Gjoco Emaljelakk eller annen maling beregnet til toppstrøk. Kan benyttes innendørs og utendørs som primer på jernkonstruksjoner, tanker, bølgeblekk, landbruksredskaper, maskiner, metallgjerder o.l.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar grunning basert på spesielemulsjon
Farge:	Hvitpigmentert
Glans:	Matt 6-9
Litervekt (kg/l):	Ca. 1,22
VOC:	EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet inneholder <30 g/l VOC

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt forbruk:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse:	0,53 mm / 0,021"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	MPa 15 / 150 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.
Støvtørr:	2 timer.
Min. intervall for overmaling:	4 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+10°C. Temperaturen i luft og underlag må være over +10°C

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være fast, rent og tørt. Fjern rust, løs maling, olje, smuss o.l. Alle synlige rustflater må stålborstes grundig til bart metall. Gammel maling som sitter godt behøver ikke fjernes. Alle flater rengjøres godt med Gjoco Kraftvask og skylles godt med rent vann.

### Påføring

Påføres jevnt og fyldig. Arbeid raskt og unngå å gå tilbake til halvtørr maling. På underlag hvor det kreves slett og glatt overflate, anbefales det å bruke en egnet pensel til etterstryking. Skal overmales med egnet toppstrøk, som f.eks. Gjoco Emaljelakk, Herregård Maximal eller Herregård Supermax ved

bruk utendørs eller f.eks. Gjoco Fashion ved bruk innendørs.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon.



## ØVRIG INFORMASJON

Underlaget må være fast, rent og tørt før malingen påføres. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Rør godt om før bruk. Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking.

For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad.

Emballasjestørrelser: 0,75 og 3 liter

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS